



Itho ventilatoren type RMV.

Speciaal ontworpen ventilatoren voor montage in ramen en muren. De typen RMV 15LC en RMV 15 zijn bij uitstek geschikt voor keukens, woonkamers, badkamers, kleine ruimtes e.d.

De grotere modellen kunnen worden toegepast in horeca ruimten, winkels, e.d.


De raam- en muurventilatoren zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof (ABS). De ventilatoren zijn aan de binnenzijde voorzien van een afsluitbaar jaloezirooster. Aan de buitenzijde is een vast jaloezirooster aangebracht. Bij het openen en sluiten van het binnenrooster worden de ventilatoren automatisch aan- en uitgeschakeld. Bij deze modellen kan u als accessoire onderstaande schakelaar (type RVS) bijbestellen.

Bij de automatische modellen (te herkennen aan de A achter het typenummer) gebeurt dit elektrisch met als accessoire mee te bestellen schakelaar (regelaar type RVS-R). Wanneer de ventilator als muurventilator wordt gebruikt, dient een muurset toegepast te worden.

Aansluitspanning: 220 Volt, 50 Hz.

Muurmontage: lengte 280 mm.

Type:	RMV 15 LC	RMV 15	RMV 23	RMV 23 A	RMV 30 A
Artikel code:	140.01.000	140.02.000	140.03.000	140.04.000	140.05.000
Luchtverplaatsing in m3/uur	200	300	750	750	1400
Toerental omwenteling/min	2060	1880	1260	1260	1370
Energieverbruik in Watt	20	50	42	42	102
Diam. glasopening in mm.	184	184	260	260	324
Dikte ruit/ plaat in mm.	3 - 20	3 - 20	<20	<20	<20
Afmeting in mm. (H x B)	195 x 195	195 x 195	288 x 288	288 x 288	364 x 364
Omkeerbare draairichting	nee	nee	nee	ja	ja
Kleur	grijs	grijs	grijs	grijs	grijs

Artikel code	Omschrijving	VKE	
140.01.001	Muurset voor RMV 15 LC en RMV 15	1 stuk	1 stuk
140.03.001	Muurset voor RMV 23 en RMV 23 A	1 stuk	1 stuk
140.05.001	Muurset voor RMV 30 A	1 stuk	1 stuk



Regelaar.

Het toerental van de ventilatoren kan met behulp van een regeltransformator aangepast worden.


Type RVS-R: Voor de modellen RMV 23 A en RMV 30 A. Dubbel polige aan/ uit schakelaar voor het regelen van het toerental in 5 standen en het omkeren van de draairichting (zowel blazen als aanzuigen).
Maximaal 2 stuks RMV 23 A of 1 stuk RMV 30 A aansluiten op 1 regelaar.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
140.07.000	Type RVS-R	1 stuk	1 stuk



Stroomloze ventilator.

De "Ventaflow" stroomloze ventilator is één van de goedkoopste en meest doeltreffende manieren van ventileren, zonder dat u ramen of deuren open hoeft te zetten. Hij heeft geen motor, gebruikt geen stroom en vraagt geen onderhoud. Montage is altijd zonder schroeven en gemakkelijk schoon te maken. Alle ventilatoren zijn voorzien van een afsluiter. Tevens leverbaar zijn stormkappen voor de diverse types.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
140.11.102	Ventilator type 102, diameter glasopening 121 mm.	1 stuk	20 stuks
140.11.001	Stormkap type SG 5, voor ventilator type 102	1 stuk	20 stuks
140.12.106	Ventilator type 106, diameter glasopening 162 mm.	1 stuk	20 stuks
140.12.001	Stormkap type SG 6, voor ventilator type 106	1 stuk	20 stuks
140.15.000	Ventilator type SXL, diameter glasopening 219 mm.	1 stuk	10 stuks
140.15.001	Stormkap type SG 8, voor ventilator type SXL	1 stuk	10 stuks
140.18.000	Pasringen voor gaten van 182 t/m 198 mm	1 stel	20 stel



Glasjaloezieën NACO.

De standaard 152 mm glas jalousie kan worden geleverd in een 2 t/m 14 kleps uitvoering. Wanneer de standaard maatvoering niet voldoet kan aanvullend gebruik worden gemaakt van een passtuk. Voor afdichting kan aan de onder- en bovenzijde een aluminium profiel met PVC-insert worden geleverd.

Hoogte:	152 mm.
Uitvoering:	Aluminium.
Glasafrek breedte:	40 mm.
Maximale breedte glas	5 mm glas, 80 cm. 6 mm glas, 110 cm.

Aantal kleppen:	2	3	4	5	6	7	8
Hoogte in mm.	305	445	584	724	864	1003	1143
Artikel code:	140.20.002	140.20.003	140.20.004	140.20.005	140.20.006	140.20.007	140.20.008
Aantal kleppen:	9	10	11	12	13	14	—
Hoogte in mm.	1283	1422	1562	1702	1842	1981	—
Artikel code:	140.20.009	140.20.010	140.20.011	140.20.012	140.20.013	140.20.014	—

Onderdelen NACO. Voor het NACO-systeem zijn verschillende onderdelen te bestellen, te weten:

Passtukken. De lengte van de passtukken is standaard 165 mm en deze kunnen worden ingekort tot 30 mm.
Aanslagprofiel.
PVC profiel.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
140.20.050	Passtukken, per stel	1 stel	1 stel
140.20.055	Verbindingsklem	1 stuk	6 stuks
140.20.060	Oog voor stokbediening	1 stuk	1 stuk
140.20.080	Aanslagprofiel, per meter, afdichting onder- en bovenzijde	1 lengte	1 lengte
140.20.085	PVC profiel, per meter, afdichting onder- en bovenzijde	1 lengte	1 lengte