



Ventilateurs Itho RMV.

Ces ventilateurs sont spécialement développés pour être montés dans des fenêtres et des murs. Les types RMV 15LC et RMV 15 conviennent par excellence pour des cuisines, des salles de séjour, des salles de bain, de petits espaces, etc.


Les modèles plus grands peuvent être utilisés dans des établissements du secteur des cafés, hôtels et restaurants, dans des magasins, etc.

Les ventilateurs de fenêtres et les ventilateurs muraux sont faits de plastique de qualité supérieure. Ils sont équipés à l'intérieur d'une grille à lames fermante. À l'extérieur, il y a une grille à lames fixe. Lors de l'ouverture et de la fermeture de la grille intérieure, les ventilateurs sont allumés et débranchés automatiquement. Avec ces modèles, vous pouvez commander en supplément le régulateur ci-dessous (type RVS). Avec les modèles automatiques (reconnaisables par le A derrière le type), cela se fait électriquement. Pourtant vous pouvez commander en supplément le régulateur ci-dessous (type RVS-R). Lorsque le ventilateur est utilisé comme ventilateur mural, il faut appliquer un ensemble de montage mural.

Tension de raccordement: 220 volt, 50 Hz.

Montage mural: longueur 280 mm.

Type:	RMV 15 LC	RMV 15	RMV 23	RMV 23 A	RMV 30 A
Code article:	140.01.000	140.02.000	140.03.000	140.04.000	140.05.000
Déplacement d'air: m ³ /h	200	300	750	750	1400
Régime: rpm	2060	1880	1260	1260	1370
Puissance absorbée: watt	20	50	42	42	102
Diamètre du trou: mm	184	184	260	260	324
Épaisseur de la vitre/plaque: mm	3 - 20	3 - 20	<20	<20	<20
Dimension (H x L): mm	195 x 195	195 x 195	288 x 288	288 x 288	364 x 364
Sens de rotation réversible	non	non	non	oui	oui
Couleur	gris	gris	gris	gris	gris

Code article	Description	UV	
140.01.001	Ensemble de montage mural pour RMV 15 LC et RMV 15	1 pièce	1 pièce
140.03.001	Ensemble de montage mural pour RMV 23 et RMV 23 A	1 pièce	1 pièce
140.05.001	Ensemble de montage mural pour RMV 30 A	1 pièce	1 pièce



Régulateur.

Le régime des ventilateurs peut être adapté à l'aide d'un survolteur-dévolteur.


Type RVS-R: Pour les modèles RMV 23 A et RMV 30 A. Interrupteur à deux pôles, pour le réglage du régime en 5 positions et l'inversion du sens de rotation (souffler et aspirer).
Reliez au maximum 2 pièces RMV 23 A ou 1 pièce RMV 30 A à 1 régulateur.

Code article	Description	UV	
140.07.000	Type RVS-R	1 pièce	1 pièce



Ventilateur sans moteur électrique.

Le ventilateur "Ventaflow" sans moteur électrique est une des manières de ventilation les plus économiques et les plus efficaces, sans qu'il faille ouvrir les fenêtres ou les portes. Il n'a pas de moteur, ne consomme pas d'électricité et ne demande pas d'entretien. Montage sans vis et facile de nettoyage. Tous les ventilateurs sont pourvus d'une vanne. Il y a également des housses de protection pour les divers types.

Code article	Description	UV	
140.11.102	Ventilateur type 102, diamètre du trou 121 mm	1 pièce	20 pièces
140.11.001	Housse de protection type SG 5, pour ventilateur type 102	1 pièce	20 pièces
140.12.106	Ventilateur type 106, diamètre du trou 162 mm	1 pièce	20 pièces
140.12.001	Housse de protection type SG 6, pour ventilateur type 106	1 pièce	20 pièces
140.15.000	Ventilateur type SXL, diamètre du trou 219 mm	1 pièce	10 pièces
140.15.001	Housse de protection type SG 8, pour ventilateur type SXL	1 pièce	10 pièces
140.18.000	Bagues d'ajustement pour des trous de 182 jusqu'à 198 mm	1 jeu	20 jeux



Jalousies de verre NACO.

La jalousie de verre standard de 152 mm peut être livrée dans un modèle à 2 - 14 volets. Lorsque le mesurage standard ne suffit pas, on peut utiliser une pièce d'ajustement. Quant à l'étanchement, on peut livrer un profil en aluminium avec insert PVC pour le dessous et le dessus.

Hauteur: 152 mm.
 Modèle: Aluminium.
 Déduction de vitrage: 40 mm.
 Largeur maximale: 5 mm de verre, 80 cm.
 6 mm de verre, 110 cm.

Nombre de volets:	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur en mm.	305	445	584	724	864	1003	1143
Code article:	140.20.002	140.20.003	140.20.004	140.20.005	140.20.006	140.20.007	140.20.008
Nombre de volets:	9	10	11	12	13	14	—
Hauteur en mm.	1283	1422	1562	1702	1842	1981	—
Code article:	140.20.009	140.20.010	140.20.011	140.20.012	140.20.013	140.20.014	—

Pièces NACO. Pour le système NACO, il y a plusieurs pièces commandables, à savoir:

Pièces d'ajustement. La longueur standard des pièces d'ajustement est 165 mm. Celles-ci peuvent être raccourcies jusqu'à 30 mm.

Profil de butée.

Profil PVC.

Code article	Description	UV	
140.20.050	Pièces d'ajustement, par jeu	1 jeu	1 jeu
140.20.055	Raccord de jonction	1 pièce	6 pièces
140.20.060	Œillet pour tige de commande	1 pièce	1 pièce
140.20.080	Profil de butée, par mètre, étanchement dessous et dessus	1 longueur	1 longueur
140.20.085	Profil PVC, par mètre, étanchement dessous et dessus	1 longueur	1 longueur